



PILOTVENTIL

Serie 192

19201022 24VDC
Pilotventil, 3/2, NC, EI-fjäder, 24V DC, Ej handmanöver

- Anslutning CNOMO 30
- Flödeskapacitet 112 l/min
- Funktion 3/2 NC, NO, U
- Utbytbar spole mellan AC / DC



PRODUKTBESKRIVNING

Ventilen kan användas som styrventil monterad på singel- eller byggbar basplatta.
Spolen sitter säkert fast med ett fjäderclips, men kan vridas 360°.
Den är även lämplig som pilotventil till Asco Numatics ISO4-ventiler.

TEKNISK DATA

Anslutning port 3	M5
Differenstryck max	12 bar
Differenstryck min	0 bar
Effektförbrukning	3 W
Flöde max	154 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	2,2
Frånslagsfördröjning	7 ms
Funktion	3/2, Elstyrd med fjäderretur, Normalt stängd
Genomlopp	2,3 mm
Handmanöver	Nej
IP-klass	IP65
Material Hus	PA
Material Interna delar	Rostfritt stål
Material Kortslutningsring	Koppar

Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål
Material Spole	Termoplast
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Basplatta
Spoltyp	Storlek 30
Spänning DC	24 V
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tryck max	16 bar
Typ av ventil	Elektriskt styrd
Vikt	0,27 kg

