

MEGA-LINE 0,5

Storlek M20

WE-M0.5X13

Stötdämpare Mega Line M20x1, Slag=13 mm

- Energiupptagning upp till 125 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 40 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Justerbar, förinställd linjär eller förinställd progressiv stötdämpare med invändig returfjäder. Hela kroppen är gängad för enklare montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

[För beräkningsprogram för stötdämpare klicka här.](#)

TEKNISK DATA

Anslagshastighet max	6 m/s
Anslagshastighet min	0,08 m/s
Effektiv massa max	3250 kg
Effektiv massa min	6 kg
Energiupptagning max	52000 Nm/h
Gänga	M20
Karaktäristik	Justerbar linjär
Kraft returfjäder max	23 N
Kraft returfjäder min	12 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	65 Nm/slag

Slaglängd	13 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Vridmoment vid installation max	25 Nm

