



TANKO® RB30

TANKO RB30

- Roterande sprayhuvud
- Varierande sprayvinklar
- Varierande anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Anslutningar och dimensioner

Anslutning	Standard DIN 11866	DN mm	RD Ø mm	KD Ø mm	h1 mm	h2 mm	d Ø mm	H mm	Vikt g
Clip On	series A (DIN)	10	13,2	30	17	8	2,2	78	95
Clip On	series B (ISO)	10	17,4	30	17	8	2,2	78	95
Clip On	series C (ASME)	8	12,9	30	17	8	2,2	78	95
Svets	series A (DIN)	15	19,0	30	26	---	---	90	95
Svets	series B (ISO)	10	17,2	30	26	---	---	90	95
Svets	series C (ASME)	15	19,05	30	26	---	---	90	95
Gänga	BSP	8	G 1/4"	30	12	---	---	70	95
Gänga	NPT	8	1/4"	30	12	---	---	70	95
Gänga	BSP	8	G 3/8"	30	12	---	---	70	95
Gänga	NPT	8	3/8"	30	12	---	---	70	95
Gänga	NPS	8	3/8"	30	12	---	---	70	95

TEKNISK DATA

Anslutning	Gänga, svets och Clip on
Flöde max	4,5 m³/h
Flöde max	70 l/min
Flöde min	30 l/min
Flöde min	2,5 m³/h
Manövertryck max	3 bar
Manövertryck min	1,5 bar
Material Kropp	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Material Kullager	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316
Material Sprayhuvud	Hastelloy C22, Rostfritt stål 316L, Rostfritt stål 316Ti
Rekommenderad diameter för rengöring	1-1,5 m
Sprayvinkel	360 °
Sprayvinkel neråt	180 °
Sprayvinkel uppåt	180 °
Temperaturområde media till	90 °C
Temperaturområde till	180 °C
Typ av rengöring	Sprayrengöring

