



TRYCKVAKT 3-POLIG DEUTSCH

Serie 0136/0137

0136459031009

Tryckvakt 10..50 bar, G1/4, SPDT, 3P-Deutsch, NBR

- Slutande och brytande
- Spänning upp till 48 V
- Ställbar upp till 200 bar
- Övertryckssäker upp till 600 bar
- Hög IP-Klass



PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt tryckvakt i förzinkat stål med mikrobrytare för spänning upp till 48 V. Mycket bra övertryckstålighet. Kraftigt kontaktdon för enkel inkoppling. Vanliga användningsområden är mobil-, hydraulik- och pneumatikapplikationer.

SPECIALUTFÖRANDE

- Anslutning M10x1 konisk eller M12x1.5
- Membran och tätningar i viton eller EPDM

TEKNISK DATA

Arbetsområde max	50 bar
Arbetsområde min	10 bar
Avvikelse max	±3,0
Chocktålighet	"294 m/s ² ; 14 ms halv sinusvåg; DIN EN 60068-2-27"
Elektrisk anslutning	3-polig Deutsch
Funktion	Normalt öppen/Normalt slutet
Funktion	Strömlöst öppen
Godkännanden	CSA US, RoHS II
Hysteres	10-30% beroende av inställt värde
IP-klass	IP67, IP6K9K
Kontaktbelastning max	4 A

Livslängd mekanisk	1 miljon växlingar
Material Hus	Förzinkat stål
Material Mediaberörda delar	Förzinkat stål, NBR
Material Membran	NBR
Max. antal växlingar/min	200
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Område	Industri
Spänning AC/DC max	48 V
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryck max	300 bar
Tryckanslutning	1/4" BSP
Variant av tryckvakt	Hög pre
Vibrationstålighet	10g: 5..200 Hz sinusvåg, DIN EN 60068-2-6
Vikt	100 g

