

MEGA-LINE M4-M12

Storlek M4, M6, M8, M10 och M12

WS-M6X5-2A

Stötdämpare Mega Line M6x0,5, Slag=5 mm, Ansl.dyna
plast

- Energiupptagning upp till 9 Nm/slag
- Integrerat ändstopp
- Slaglängd upp till 10 mm



PRODUKTBESKRIVNING

En förinställd linjär stötdämpare för applikationer där utrymmet är begränsat men där en liten last behöver dämpas upp. Hela huset är gängat med ett nyckelgrepp i bakkant för ett enkelt montage. Det integrerade ändstoppet gör att dämparen klarar att mekaniskt ta upp 10 % av ursprungliga energin utan att skadas.

För beräkningsprogram för stötdämpare klicka [här](#)

TEKNISK DATA

Anslagsdyna	Plast
Anslagshastighet max	2,5 m/s
Anslagshastighet min	0,2 m/s
Effektiv massa max	2,8 kg
Effektiv massa min	0,8 kg
Energiupptagning max	3000 Nm/h
Gänga	M6
Karaktäristik	Förinställd linjär
Kraft returfjäder max	5 N
Kraft returfjäder min	2 N
Material Hus	ProSurf (QPQ)
Material Kolv	Härdat stål med aluminium, Titan och nitrid beläggning
Material Kolvstång	Härdat rostfritt stål
Normal last	1 Nm/slag
Slaglängd	5 mm
Temperaturområde från	-20 °C

Temperaturområde till

80 °C

Vridmoment vid installation max

1,2 Nm

