



## SERIE 238

### Direktverkande magnetventil

SCG238A044

Magnetventil 2/2 NC 3/8, 230V AC 50Hz 6W,  
Ø12,5mm, mässing

- 3/8" - 1"
- NC-funktion
- Arbetstryck 0-10 bar
- Mässing
- Mjukstängande vattenventil



### PRODUKTBESKRIVNING

Serie 238 är en mjukstängande ventil anpassad för vattenapplikationer. Den mjukstängande funktionen reducerar eventuella vattenslag (tryckslag) som kan uppstå i ledningen vid avstängning av ventilen.

- Öppnar alltid oavsett differenstryck (under förutsättning att inte maximalt differenstryck överstigs)
- Kräver större spole (mer effekt)
- Generellt sett något dyrare i inköp (jämfört med servostyrd ventil)

### TEKNISK DATA

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Anslutning                       | G3/8"          |
| Differenstryck luft max          | 10 bar         |
| Differenstryck max               | 10 bar         |
| Differenstryck min               | 0 bar          |
| Differenstryck vatten max        | 10 bar         |
| Effektförbrukning                | 6 W            |
| Flöde max                        | 35 l/min       |
| Flödesfaktor / Flödeskoefficient | 2,1            |
| Funktion 1                       | 2/2            |
| Funktion 2                       | Normalt stängd |
| Genomlopp                        | 12,5 mm        |
| IP-klass                         | IP65           |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Material Interna delar</b>      | Rostfritt stål |
| <b>Material Kortslutningsring</b>  | Koppar         |
| <b>Material Membran</b>            | NBR            |
| <b>Material Plunger</b>            | Rostfritt stål |
| <b>Material Plungerrör</b>         | Rostfritt stål |
| <b>Material Spole</b>              | Epoxy          |
| <b>Material Säte</b>               | Mässing        |
| <b>Material Tätningar</b>          | NBR            |
| <b>Material Ventilhus</b>          | Mässing        |
| <b>Media</b>                       | Vatten         |
| <b>RSK-nummer</b>                  | 4528043        |
| <b>Spänning AC</b>                 | 230 V          |
| <b>Temperaturområde från</b>       | -20 °C         |
| <b>Temperaturområde media från</b> | -20 °C         |
| <b>Temperaturområde media till</b> | 85 °C          |
| <b>Temperaturområde till</b>       | 75 °C          |
| <b>Tryck max</b>                   | 16 bar         |
| <b>Vikt</b>                        | 0,55 kg        |
| <b>Viskositet max</b>              | 40 cSt         |

