



TRYCKGIVARE FÖR LIVSMEDELSAPPLIKATIONER, SERIE P3269

P3269B016001

Tryckgivare -1..0 bar, Tri-clamp 1 1/2", 4-20 mA, DIN A

- Ersatt av WIKA modell SA-11
- Utgående
- Se ersättare



PRODUKTBESKRIVNING

Denna modell har ersatts av WIKA modell SA-11. [klicka här för att komma till ersättaren](#)

TEKNISK DATA

Anslutning	Tri-Clamp 1 1/2"
Avvikelse max	≤0,5 % av ändvärdet enligt DIN16086
Elektrisk anslutning	DIN A kontakt enligt DIN43650/EN175301-803A
EMC	Emission EN61326, Immunitet EN61326
IP-klass	IP65
Justerbarhet	±10 % för nollpunkt och mätspänn
Långtidsstabilitet	≤±0,2 % av ändvärdet
Material Givarhus	Syrafast stål SIS2350 (316)
Material Mediaberörda delar	Syrafast stål SIS2350 (316L)
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätprincip	Piezoresistiv sensor
Omgivningstemperatur från	-20 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C

Repeternoggrannhet	$\leq \pm 0,05$ % av ändvärdet
Responstid	10 ms
Signalalternativ	4-20 mA
Temperaturavvikelse	$\leq \pm 0,2$ % av mätområdet/10K för nollpunkt och spann
Temperaturkompenserat område från	0 °C
Temperaturkompenserat område till	80 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	150 °C
Tryckområde	-0,1..0 bar bar
Typ av signal	4-20 mA
Undertryckstålighet	Okänslig för vakuum
Vikt	200 g
Övertryckstålighet	5 x ändvärdet

