



HÖGFLEXIBEL FEEDBACKKABEL CHAINFLEX® CF11.D

CF11.001.D

Chainflex (3x(2x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,5))C mm² TPE



- Slitstark, högfexibel kabel
- TPE
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högfexibel robust kabel för användning i energikedjor. Ytermantel i TPE, detta skapar utmärkta egenskaper för temperatur, skydd mot slitage, nötning, skärsår, oljetålighet etc.

TEKNISK DATA

Antal ledare och area i mm²	(3x(2x0,14)C+ (4x0,14)+(2x0,5))C
Böjningsradie	10xd vid -35 °C till +100 °C
Diameter yttre	10,5 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg	Grön
För rörliga applikationer	Ja
Godkännanden	CE, RU
Halogenfri	Ja
Kopparvikt	72 kg/km
Ledare	Fintrådig ledare av blank koppartråd
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Enligt resp. mätsystem, kort stigning
Material Ytermantel	TPE
Nominell spänning	30 V
Skärm	Flätad skärm av fintrådig förzinkad koppar Hög böjhållfasthet tack vare låg stigning i flätningen.
Skärmad	Ja
Temperaturområde användning i kedja från	-35 °C
Temperaturområde användning i kedja till	100 °C

Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde fast användning till	100 °C
Testspänning	500 V
Vikt	168 kg/km
Yttermantel	TPE
Åkhastighet max	Frihängande: 10 m/s Glidande: 6 m/s
Övrigt	Oljebeständig, silikolfri, flamsäker