



HÖGFLEXIBEL MOTORKABEL CHAINFLEX® M PUR

CF895.15.04

Högflexibel Motorkabel Chainflex® M



- Slitstark, högflexibel kabel
- PUR
- Oljebeständig
- Flamsäker

PRODUKTBESKRIVNING

Högflexibel kabel för användning i energikedjor.

Kabel med ytter-mantel i iguPUR.

Detta skapar bra egenskaper för temperatur, skydd mot slitage, nötning, skärsår, oljetålighet etc.

Kabel för medeltuffa applikationer.

TEKNISK DATA

Antal ledare	4 st
Böjningsradie	15 x d rörligt. 10 x d fast
Diameter yttre	8 mm
Fungerar i kabelkedja	Ja
Färg yttermantel	Orange RAL 2003
För rörliga applikationer	Ja
Kopparvikt	64 kg/km
Ledararea	1,5 mm ²
Ledare	Fintrådig specialledare av blank koppartråd (EN 60228)
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	TPE
Ledartvinning	Ledare lindade runt dragavlastningskärna, kort stigning
Material Yttermantel	iguPUR
Nominell spänning	600/1000 V
Temperaturområde användning i kedja från	-20 °C
Temperaturområde användning i kedja till	80 °C
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde fast användning till	80 °C
Testspänning	4000 V

Vikt	99 kg/km
Yttermantel	PUR
Åkhastighet max	3 m/s