

TPC-1551T

Panelmonterad industriPC

TPC1551TW7M4G64SSD
TPC1551TW7M4G64SSD

- 15" skärm
- 4:3 format
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-1551T levereras med en lättare hårdvara lämpad för clientapplikationer eller webbaserade tjänster.

Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,7
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	160/140
Bredd	383,2 mm
CPU	Atom E3827
Displayformat	4:3
Displaystorlek	15 "
Displayupplösning	1024x768
Djup	61,1 mm
Effektförbrukning	40,8 W

Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Håltagning	372,7x296,7
Hårddiskinterface	SSD
Hårddiskstorlek	64 GB
Höjd	307,3 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	1,75 GHz
Kontrast	700:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	400 cd/m ²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Operativsystem	WIN 7 64bit
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	Analog touch 5-wire
Vibrationstålighet	2Grms (5-500Hz)
Vikt	3,9 kg