

TPC-1251T

Panelmonterad industriPC

TPC1251T-BASICDATA

- 12,1" skärm
- 4:3 format
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-1251T levereras med en lättare hårdvara lämpad för clientapplikationer eller webbaserade tjänster.

Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,2
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	160/140
Bredd	311,8 mm
CPU	Atom E3827
Displayformat	4:3
Displaystorlek	12,1 "
Displayupplösning	1024x768
Djup	57,2 mm

Effektförbrukning	45,6 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Håltagning	301,6x227,6
Höjd	238 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	1,75 GHz
Kontrast	700:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	600 cd/m²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	Analog touch 5-wire
Vikt	2,5 kg