

TPC-651T

Panelmonterad industriPC

TPC651T-BASICDATA

- 6,5" skärm
- 4:3 format
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-651T levereras med en lättare hårdvara lämpad för clientapplikationer eller webbaserade tjänster.

Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	262K
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	160/140
Bredd	199 mm
CPU	Atom E3827
Displayformat	4:3
Displaystorlek	6,5 "
Displayupplösning	640x480
Djup	58,9 mm

Effektförbrukning	19,2 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Håltagning	187,8x140,8
Höjd	152 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	1,75 GHz
Kontrast	600:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	800 cd/m²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	Analog touch 5-wire
Vikt	1,5 kg