

TPC-1282T

Panelmonterad industriPC

TPC1282T-BASICDATA

- 12,1" skärm
- 4:3 format
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-1282T levereras med en kraftfull intel core processor vilket gör denna modell lämplig för lite mer krävande applikationer och beräkningar. Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,2
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningssvinkel	160/140
Bredd	311,8 mm
CPU	Core i3-5010U
Displayformat	4:3
Displaystorlek	12,1 "
Displayupplösning	1024x768
Djup	77,2 mm
Effektförbrukning	60 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Håltagning	303x229

Höjd	238 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
I/O-portar - Video	HDMI
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	2,1 GHz
Kontrast	700:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	600 cd/m²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	ABS-plast
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	5-wire analog touch
Vikt	3,2 kg