

TPC-1881WP

Panelmonterad industriPC

TPC1881WP-I3

- 18,5" skärm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i front
- För infällt montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs TPC serie lämpar sig för alla typer av applikationer. Då den är IP66 klassad i fronten innebär det att den klarar av allt från tunga industrier till rena skåpsapplikationer.

TPC-1881WP levereras med en kraftfull intel core processor vilket gör denna modell lämplig för lite mer krävande applikationer och beräkningar. Panelen är utformad med "trueflat"teknologi vilket gör ramkanten helt obefintlig och upplevs som ett bra helhetsintryck.

Förutom de standardportar som är så finns det även möjlighet till extra expansion tack vare iDoor modulerna, dessa moduler möjliggör extra expansion för exempelvis USB, Wifi, Profinet eller TCP/IP. 35 stycken olika moduler finns idag som stödjer mer än 450 olika protokoll.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,7
Antal kärnor CPU	2
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	170/160
Bredd	488 mm
CPU	Core i3-4010U
Displayformat	16:9
Displaystorlek	18,5 "
Displayupplösning	1366x768
Djup	56,7 mm
Effektförbrukning	60 W

Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
Håltagning	479,3x300,3
Höjd	309 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
I/O-portar - Video	HDMI
IP-klass	IP66
Klockfrekvens	1,7 GHz
Kontrast	500:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	300 cd/m ²
Manöverspänning	24 V DC
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	ABS-plast
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	55 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	P-cap Multitouch
Vikt	7 kg