

UNO-2271G

UNO2271G-BASICDATA

- Världens minsta industrianpassade Box-PC
- Modulär
- Låg energiförbrukning
- Flexibelt monterings sätt



PRODUKTBESKRIVNING

För två år sedan lanserade Advantech iDoor modulerna som sedan dess har utvecklats och blivit en familj av 35+ olika lösningar som idag stödjer över 450 olika protokoll. Detta i kombination med nytänk har skapat den modulära box-pc som lanseras under 2017.

UNO-2271G är den första med detta tänk och även minst i sin klass. I grundutförandet har den måttet 100x70x30mm vilket gör den till världens minsta industrianpassade box-pc med en energiförbrukning på enbart 12w.

Räcker det inte med standardanslutningarna så kan denna klient byggas ut med ett extra lager vilket ger möjlighet till iDoor lösningen vilket i sin tur ger möjlighet till över 450 olika protokoll att kommunicera över.

Denna nya lösning från Advantech möjliggör lagerläggning av standardmoduler för att sedan införskaffa i det andra lagret beroende på hur applikationen ser ut. Alternativt om man efter två år installerar ett nytt PLC med Modbus så kan man köpa till nedre lagret istället för att byta ut hela enheten till en enhet med mer anslutningar.

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

CPU	Atom E3815
Antal kärnor CPU	1
Klockfrekvens	1,46 GHz
Minne RAM	4 GB
Minne	DDR3
Hårddiskstorlek	32 GB
Hårddiskinterface	SSD

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	1
I/O-portar - Video	HDMI

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
--------------	------------------------

IP-klass	IP30
Bredd	100 mm
Djup	70 mm
Höjd	30 mm
Material Kapsling	Aluminium
Vikt	0,5 kg
Effektförbrukning	20 W
Manöverspänning DC min	10 V
Manöverspänning DC max	30 V
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	50 °C
Temperaturområde lager från	-20 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Vibrationstålighet	2Grms (5-500Hz)
Kylning	Fläktlös design
Montering	Stående, Vesa, DIN, Pelare