

## UNO-3283G

### UNO3283G-I7

- Kraftfull IndustriPC
- Anpassad för större applikationer
- Dubbel strömförsörjning för redundans
- iDoor teknologi
- 1X PCIe16 slot, 2X mPCI slots, 1X PCI slot



### PRODUKTBESKRIVNING

Ett mångsidigt system med den senaste hårdvaran från Intel.

Med många expansionsmöjligheter vad gäller PCIe, iDoor, mPCI och hotswap hårddiskar gör detta system extremt flexibelt och framtidssäkert.

En extra strömförsörjning med redundans minimerar nertiden för systemet då den automatiskt hoppar över till strömförsörjning 2 vid spänningsfall.

Ett kraftfullt system anpassat för t.ex större automationer eller som en mindre/medelstor server i ett scadasystem.

## TEKNISK DATA

### HÅRDVARA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| CPU              | Core i7 6822EQ |
| Antal kärnor CPU | 4              |
| Klockfrekvens    | 2 GHz          |
| Minne RAM        | 8 GB           |
| Minne            | DDR4           |

### IN-/UTGÅNGAR

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| I/O-portar - COM-port      | RS-232/422/485  |
| I/O-portar - COM-port 1    | RS-232/422/485  |
| I/O-portar - Ethernet-port | 2               |
| I/O-portar - USB Host      | 6               |
| I/O-portar - Video         | DVI/Displayport |

## ALLMÄNNA DATA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Godkännanden                | BSMI, CCC, CE, FCC, UL |
| Bredd                       | 142 mm                 |
| Djup                        | 238 mm                 |
| Höjd                        | 177 mm                 |
| Material Kapsling           | Aluminium              |
| Vikt                        | 4 kg                   |
| Effektförbrukning           | 90 W                   |
| Manöverspänning DC min      | 10 V                   |
| Manöverspänning DC max      | 36 V                   |
| Temperaturområde från       | -20 °C                 |
| Temperaturområde till       | 60 °C                  |
| Temperaturområde lager från | -40 °C                 |
| Temperaturområde lager till | 85 °C                  |
| Luftfuktighet               | 10-95% RH @40°C        |
| Kylning                     | Fläktlös design        |
| Montering                   | Stående, Vesa, DIN     |