

FPM-7061T

Industrianpassad monitor

FPM-7061T-R3AE
FPM-7061T 6,5" Display

- 5-wire analog resistiv touch
- SECC Chassi med IP66 i front
- 4:3 format
- 6,5"



PRODUKTBESKRIVNING

FPM-7000 Serien är den mest robusta och industriklassade skärmen i vårt sortiment, med ett heltäckande glas på framsidan blir denna monitor dels IP66 klassad och trueflat vilket betyder att ramen inte känns och skapar ett betydligt bättre helhetsintryck än övriga serier och modeller på marknaden.

Vida betrakningsvinklar och hög ljusstyrka gör att denna monitor lämpar sig för alla typer av applikationer

TEKNISK DATA

MONITOR

Displaystorlek	6,5 "
Displayupplösning	640x480
Displayformat	4:3
Betraktningsvinkel	160/140
Touchscreen	5-wire analog resistiv touch
Antal färger display	16,2
Bakgrundsbelysning	LED LCD
Luminans	800 cd/m ²
Kontrast	600:1

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - USB Host	1
-----------------------	---

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
--------------	------------------------

IP-klass	IP66
Bredd	199 mm
Djup	46,1 mm
Höjd	152 mm
Håltagning	189,1x142,1
Tjocklek frontpanel	7 mm
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Vikt	1,2 kg
Effektförbrukning	10 W
Manöverspänning	24 V DC
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Luftfuktighet	10-90% RH @40°C
Kylning	Fläktlös design
Montering	Panel/Vägg/VESA