

PPC-3100S

PPC3100S-GRUNDDATA-PCAP

- 10,4" skärm
- 4:3 format
- IP65 i front
- För infällt och VESA montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs PPC serie är en mångsidig serie med många anslutningar vad gäller USB, Ethernet och COM portar.

Den fläktlösa designen, låga strömförbrukningen och det kompakta formatet gör denna serie optimal för att visualisera er applikation.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,2
Antal kärnor CPU	4
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningssvinkel	88/88
Bredd	271,8 mm
CPU	Celeron N2930
Displayformat	4:3
Displaystorlek	10,4 "
Displayupplösning	1024X768
Djup	47,5 mm
Effektförbrukning	16 W
Godkännanden	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL
Håltagning	265x210

Höjd	216,8 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	2
IP-klass	IP65
Klockfrekvens	1,83 GHz
Kontrast	1200:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	350 cd/m ²
Manöverspänning DC max	24 V
Manöverspänning DC min	12 V
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel/VESA
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tjocklek frontpanel	6 mm
Touchscreen	P-cap Multitouch
Vikt	1,9 kg