

PPC-3120S

PPC3120S-GRUNDDATA

- 12,1" skärm
- 4:3 format
- IP65 i front
- För infällt och VESA montage



PRODUKTBESKRIVNING

Advantechs PPC serie är en mångsidig serie med många anslutningar vad gäller USB, Ethernet och COM portar.

Den fläktlösa designen, låga strömförbrukningen och det kompakta formatet gör denna serie optimal för att visualisera er applikation.

TEKNISK DATA

Antal färger display	16,2
Antal kärnor CPU	4
Bakgrundsbelysning	LED
Betraktningvinkel	80/70
Bredd	317 mm
CPU	Celeron N2930
Displayformat	4:3
Displaystorlek	12,1 "
Displayupplösning	1024X768
Djup	48,3 mm
Effektförbrukning	18 W
Godkännanden	BSMI, CB, CCC, CE, FCC, UL
Håltagning	311x240

Höjd	246 mm
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	3
IP-klass	IP65
Klockfrekvens	1,83 GHz
Kontrast	700:1
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Luminans	500 cd/m ²
Manöverspänning DC max	24 V
Manöverspänning DC min	12 V
Material Frontram	Aluminium
Material Kapsling	Zinkpläterat stål
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel/VESA
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	60 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tjocklek frontpanel	6 mm
Touchscreen	Analog touch 5-wire
Vikt	2,1 kg