

## NUVO-6108GC

N6108GC-I5

Intel® Core™ i5-6500 (6M Cache, 3.2/ 3.6 GHz)

- Intel® Xeon® E3 v5 or 6th-Gen Core™ i7/i5 LGA1151 CPU
- NVIDIA® GPU with up to 250W TDP
- Patented thermal design for -25°C to 60°C rugged operation
- Automatisk temperature sensing och fan control
- Patented damping brackets som klarar 1 Grms Vibration



### PRODUKTBESKRIVNING

Nuvo-6018GC är inte vilken industriPC som helst, den är anpassad för framtidens VR, AI och CUDA applikationer. Detta tack vare att den stödjer de senaste grafikorterna ( Nvidia GTX 1080 och TITAN X ) samt har ett luftintag som effektivt förflyttar värme från datorns GPU.

### TEKNISK DATA

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredd                         | 164 mm                                                                                                                       |
| Chipset                       | Intel® C236 platform controller hub                                                                                          |
| DC Input                      | 1x 3-pin terminal block                                                                                                      |
| Djup                          | 330 mm                                                                                                                       |
| GPU                           | Intel® HD 530                                                                                                                |
| Grafik                        | Independent GPU via x16 PEG port, or integrated Intel® HD 530 graphics                                                       |
| Hårddiskinterface - Mini-PCle | 1x full-size mini PCI express socket                                                                                         |
| Hårddiskinterface - mSATA     | 1x M.2 B key socket for 3G/4G options with SIM socket                                                                        |
| Hårddiskinterface - SATA      | 4x SATA ports for 2.5" HDD/ SSD installation, supporting RAID 0/ 1/ 5/ 10                                                    |
| Höjd                          | 174 mm                                                                                                                       |
| I/O-portar - Ethernet-port    | 1x Gigabit Ethernet port by Intel I219-LM, 1x Gigabit Ethernet port by Intel I210-IT                                         |
| I/O-portar - Ljudutgång       | 1x Speaker-out                                                                                                               |
| I/O-portar - Seriell          | 2x Software-programmable RS-232/ 422/ 485 ports                                                                              |
| I/O-portar - USB              | 4x USB 3.0 ports                                                                                                             |
| I/O-portar - Video            | 2x DVI-D connectors for DVI outputs, supporting 1920x1200 resolution, 1x DVI-I connector for both analog RGB and DVI outputs |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Luftfuktighet                  | 10%~90% , non-condensing                      |
| Matningsspänning               | 24 V                                          |
| Minne RAM                      | 32 GB                                         |
| Montering                      | Wall-mounting with damping bracket            |
| Processor                      | Intel® Core™ i5-6500 (6M Cache, 3.2/ 3.6 GHz) |
| Remote Control & Status Output | Ja                                            |
| Temperaturområde från          | -25 °C                                        |
| Temperaturområde lager från    | -40 °C                                        |
| Temperaturområde lager till    | 85 °C                                         |
| Temperaturområde till          | 60 °C                                         |
| Vibrationstålighet             | 1 Grms (IEC60068-2-64)                        |
| Vikt                           | 4,7 kg                                        |

