

TRYCKGIVARE MINI

Serie HA

HA6-TRI CLAMP

Tryckgivare mini, TC

- -1...149°C / -1...60 bar
- Tri-Clamp 3/4"...1 1/2" och CPM
- Reaktionsid $< 200 \mu\text{s}$
- Noggrannhet $\pm 0.5\%$ FS
- 4...20 mA



PRODUKTBESKRIVNING

Anderson-Negeles "Mini" sanitära trycktransmitter är speciellt utformad för kritiska mätningar i mindre rörstorlekar. Detta eliminerar behovet av speciella reducerare eller adaptrar, vilket minskar risken för att media fastnar i mindre process linjer. Intern justering av zero- och spanvärde samt lättillgängliga testpunkter, förenklar kalibrering och verifiering.

TEKNISK DATA

Anslutning	Kopplingshus i rostfritt stål
Användningsområde	Pharma
Funktion	Tryckgivare
Godkännanden	FDA
IP-klass	IP66, NEMA Type 4X
Material Givarhus	Rostfritt stål 304
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316L
Matningsspänning DC max	40 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätområde	-1...60 bar / 0...1000 psig
Omgivningstemperatur från	-18 °C
Omgivningstemperatur till	49 °C
Processanslutning	Tri-clamp 3/4"...1 1/2"
Temperaturområde media från	-1 °C

Temperaturområde media till	149 °C
Utsignal	4-20 mA
Ytfinhet	0,2 µm Ra
Övertryckstålighet	2x max skalvärde