

NORMKONTAKTORER LOVATO

CN2011024

Normkontaktor 1NO+1NC 24 V AC/DC 20 A

- 1-2 poliga 20-32 A
- 3-4 poliga 25-63 A
- Varianter med manuell kontroll



PRODUKTBESKRIVNING

OBS !

När kontaktorer monteras sida vid sida och arbetar kontinuerligt i mer än en timme behövs en skiljevägg för att bibehålla en bra kylning. Det finns en artikel som är 9mm tjock, CNX80 för detta ändamål.

Nedan finner ni en tabell som visar max kontaktorer sida vid sida utan behov av skiljevägg.

	CN20	CN32	CN25	CN40	CN63
Omgivningstemp < 40 C	3	3	3	3	3
Omgivningstemp > 40 C	2	2	2	3	2

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Spolspänning AC/DC	24 V AC/DC
Matningsspänning AC/DC max	26,4 V
Matningsspänning AC/DC min	20,4 V
Effektförbrukning	2,5 W
Inkopplingseffekt DC-spole	2,5 W

UTGÅNGSDATA

Antal poler	2
Brytförmåga AC1	20 A
Brytförmåga AC3	9 A

ALLMÄNNA DATA

Isolationsspänning	230 V
Anslutningsarea max	6 mm²
Rekommenderat åtdragningsmoment	1,2 Nm
Livslängd elektrisk	AC1/200,000 , AC3/ 300,000
Livslängd mekanisk	3 Milj
Temperaturområde drift från	-5 °C
Temperaturområde drift till	55 °C
Temperaturområde lager från	-30 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Rekommenderad säkring	gG 20A

