

LED BLOCK FÖR BOTTENMONTAGE I LBX-KAPSLING

33SARL

LED block röd 12-24 V AC/DC bottenmontage i LBX-kapsling (E3756126)

- Lång livslängd
- Snabbmonterade
- Olika spänningar



PRODUKTBESKRIVNING

Baco LED block 33SAxx är anpassade för att bottenmonteras i LBX-kapslingar från Baco. Matningen ansluts med skruv. LED blocken är anpassade för att passa till Baco's strömställarserie Ø22,5 mm och Ø30 mm serie. LED blocket monteras alltid i mitten av montagefästena.

Baco LED block har en mycket lång livslängd, vilket gör att underhållskostnaden blir mycket låg. Då även montaget går mycket snabbt så sparar även detta på arbetskostnaden.

TEKNISK DATA

Anslutning	Utan ändhylsa: 0,5 - 2x2,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. Med ändhylsa: 0,5 - 2x1,5 mm ² enkelledare eller flertrådig ledare. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Anslutning enkelledare max.	2,5 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa max.	1.5 mm ²
Anslutning flerledare med ändhylsa min.	0.5 mm ²
Frekvens	50/60 Hz
Färg	Röd
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
Isolationsmärkspänning (Ui)	300 V
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30

Livslängd elektrisk (vid 25 °C)	100000 h
Matningsspänning LED	12-24V AC/DC
Spänningstolerans LED	± 20%
Strömförbrukning	25 mA ±20%
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	4 kV
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	19 g
Åtdragningsmoment max	1,2 Nm

