



DIMSMÖRJARE 50 MM

Serie 651

G651AL0P10A0000
Dimsmörjare, 1/8"

- Anslutningsdimension 1/8" till 1/4"
- Bredd 50mm
- Flödeskapacitet 1940 l/min
- Temperaturområde +5 till +50°C



PRODUKTBESKRIVNING

Vissa tryckluftsdrivna utrustningar kräver en konstant tillsatssmörjning för att fungera (till exempel luftdrivna pumpar, verktyg, motorer, etc). Asco Numatics dimsmörjare ger en mycket jämn och finfördelad oljedimma och smörjningen startar redan vid ett flöde av 4,5 l/min.

OBSERVERA! Dimsmörjare bör helst sitta så nära förbrukaren som möjligt.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Flöde max	900 l/min
Funktion	Dimsmörjare
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	Polyamid
Material Skål	Polyamid
Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	10 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Montering	Blockmontage, Upprätt, Oberoende
Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde media från	5 °C

Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	10 bar
Vikt	0,24 kg