

KONTAKTBLOCK MED FLATSTIFTSANSLUTNING

33D01

Kontaktblock 1NC flatstiftanslutning (E3756053)

- Flatstiftsanslutning
- 6,35 mm eller 2 x 2,8 mm
- 1 NO eller 1 NC



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	Flatstift 6,35 mm alternativt 2x2,8 mm. (Gäller i varje anslutning på kontaktblocket)
Driftström min. (vid 24 V DC)	5 mA
Flatstift, storlek	6.35mm / 2 x 2.8mm
Godkännanden	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klass bakom panelen (vid blocken)	IP20
Isolationsmärkspänning AC (IEC 60947-1)	320 V
Isolationsmärkspänning AC (UL 508)	300 V
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Kontakttyp	1 NC
Livslängd elektrisk	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Märkström Ie (AC15/120 V)	6 A
Märkström Ie (AC15/240 V)	3 A
Märkström Ie (DC13/125 V)	0,55 A

Märkström Ie (DC13/250 V)	0,27 A
Stötspänning Uimp (miljöklass 3)	6 kV
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	70 °C
Temperaturområde till	70 °C
Termisk ström Ith (AC15)	10 A
Termisk ström Ith (DC13)	2,5 A
Vikt	17 g

