

ARBETSBELYSNING FYRKANTIG 3070 LM

1808SS3070-01W

Arbetsbelysning 16 LEDs smal ljusbild

- 9-32 V
- 48 W
- 3070 lm
- IP67
- Kabel med DT-kontakt på lampan med bred ljusbild



PRODUKTBESKRIVNING

IP67-klassning och ett temperaturspann mellan -40 till +80 °C gör att denna arbetsbelysningen fungerar såväl i inne- som i utomhusmiljöer. Arbetsbelysningen finns tillgänglig med både riktad ljusbild (spot beam) och med bred ljusbild (flood beam). Självklart har vi utrustat vår arbetsbelysning med DT-kontakter för kompatibilitet med arbetsfordon såsom lastbilar, skogsmaskiner, hjullastare, truckar och SUV:ar, etc.

TEKNISK DATA

Anslutning	Fast montering
Batteri	Nej
Bredd	72 mm
Effekt max	48 W
Höjd	110 mm
IP-klass	IP67
Kontakttyp	Kabel öppen ände
Lamptyp	Epistar
Ljusbild	Spot beam
Lumenstyrka	3070 lm
Längd	110 mm
Matningsspänning AC/DC max	32 V
Matningsspänning AC/DC min	9 V
Spänning	9-32V

