

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



ZTD, TANKLOCK, ÖVER 10 BAR

ZTD20102004

ZTD Trycklock DN 100 -1/+10 Bar 200°C

- Över 10 bar, -1 bar vakuum
- Mediaberörda delar: 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar: 1.4301




PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4571 eller 1.4404
- Ej mediaberörda delar 1.4301
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgänga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blåstråd
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

**Vid beställning ange:**

- ZTD + Storlek
- Material
- Temperatur
- Tryck
- Förpackningskvalitet
- Surface Quality
- Design / typgodkännande
- Evt. sidomontering (för montering av spårstänger) / Övriga tillbehör etc. (Se: Allmän information)

TEKNISK DATA

Antal bultar	4 st
Certifikat	PED - 3.1 EN10204 - FDA
Design norm	AD-2000
Diameter inre	100 mm
Diameter yttre	112 mm
Dimension K	6 mm
Dimension S	24 mm
Kapsling	Silikon
Materialekvalitet	1.4404 / 1.4301
Temperaturområde	-10°C/+200°C
Tryckområde	-1/+10 Bar bar
Vakuum	-1 bar
Vikt	9 kg
Ytfinhet	Obehandlad - Blästrad

