

UNO-2372G V2

Modulär box-PC

UNO2372G-BASICDATA

- Ultrakompakt med 4-kärnig processor
- Modulär med extra lager och iDoor
- Låg energiförbrukning



PRODUKTBESKRIVNING

Advantech UNO-2372G V2 passar väl inom en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive fabriksautomation, maskinövervakning, smarta städer, energihantering och transport. Dess prestanda, anslutbarhet och flexibilitet gör den lämplig för både små och stora projekt.

Advantechs UNO-2372G V2 är en modulär inbyggd dator med hög bearbetningskapacitet och optimerade I/O-portar och expansionsalternativ. Den har en Intel® Celeron® J6412 quad-core-processor med 8 GB DDR4-minne och NVME-lagring med hög dataöverföringshastighet. Den har också hög stabilitet och är en kompakt, robust och fläktlös skalbar system.

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

CPU	Intel Celeron J6412
Antal kärnor CPU	4
Klockfrekvens	2 GHz
Minne RAM	8 GB
Minne	DDR3

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - COM-port	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 1	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 2	RS232/422/485
I/O-portar - COM-port 3	RS232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	4
I/O-portar - Video	HDMI och Displayport

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klass	IP40

Bredd	150 mm
Djup	105 mm
Höjd	35 mm
Material Kapsling	Aluminium
Vikt	1 kg
Effektförbrukning	14 W
Manöverspänning	24 V DC
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Luffuktighet	10-95% RH @40°C
Kylning	Fläktlös design
Montering	Stående, Vesa, DIN, Pelare