

POTENTIOMETER Ø 22,5 MM

Linjär funktion

LPCPA001

Potentiometer Ø22,5 mm, 1 kohm, 1W

- Flera resistansvärden, från 1-500kohm
- Tolerans +/-10%, max 1W
- 290° rörelse
- Kapslingsklass IP66, IP67 och IP69K
- Skruvanslutning



PRODUKTBESKRIVNING

Lovatos potentiometer finns i flera resistanssteg från 1 till 500kΩ. Den har en skala på 1-10 med vridvinkel 290°.

Dessa används t.ex. till hastighetsstyrning av motorer via frekvensomformare, till ljusstyrning mm.

Potentiometrarna har hålbild 22,5mm och kapslingsklass IP66, 67 och 69K, vilket gör att de kan användas i krävande miljöer.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea max	2,5 mm ²
Djup	37,2 mm
Godkännanden	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508
IP-klass	IP66, IP67, IP69K
IP-klass anslutning	IP20
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	0 V DC
Resistans	1 kΩ
Temperaturområde drift från	-25 °C
Temperaturområde drift till	70 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Vikt	0,04 kg
Åtdragningsmoment max	0,5 Nm

