

GRÄNSLÄGESKONTAKT

ES2.P

ES2.P01H

Box med 2 mikrobrytare, max 250VAC, 5A / 24 VDC,
3A, min 250 VAC, 50 mA / 24 VDC, 50 mA

- Mekanisk mikrokontakt eller proximity kontakt
- För pneumatiska manöverdon IA 50-600
- För HLA-handtag



PRODUKTBESKRIVNING

Gränslägeskontakterna med positionsindikering är avsedd för direkt montering på InterApps pneumatiska manöverdon IA050-IA600.

De kan också monteras på HLA-handtag. (Se bild nedan)

Monteringsfästena kan användas för alla standard NAMUR (VDI / VDE3845)

- Toppmontering: Hållavstånd 80x30mm och 130x30mm
- Standard NAMUR-axelhöjd 20, 30, 40 och 50 mm
- Skyddskåpa i genomskinlig polykarbonat, UV tålig
- Kapsling i PPE, svart, IP68
- Kontakter: 1x ON, 1x OFF
- Elektrisk anslutning: M20 x 1,5

För mer information eller pris kontakta produktansvarig.



Product features

- | | |
|------------------|--|
| • Housing cover | Polycarbonate clear, UV resistant, self extinguishing rate V0 |
| • Housing base | PPE (Polyphenyl Ether) black, self extinguishing rate V0, IP65 |
| • Limit switches | 1x ON, 1x OFF |
| • Cam | with 2 independent adjustable cams |
| • Cable gland | M20 x 1,5 |

Dimensions

