



ROSTFRITT LINNÖDSTOPP GLHL-SS - GLHR-SS

145005A

GLHL-SS Linnödstopp Rostfritt M20 '4NC 2NO'
nödstopp & LED 24V

- Upp till 125m med två linnödstopp
- IP67/IP69K
- -25°C till +80°C
- Tvåfärgad LED för statusindikering



PRODUKTBESKRIVNING

IDEM's GLHR/L-SS linnödstopp är designat för att klara längder upp till 125 meter mellan två linnödstopp, medans sträckor upp till 100 meter kan klaras av med endast ett linnödstopp, vilket ger en kostnadseffektiv lösning och dessutom minskar kabeldragningen.

Linnödstoppet är tillverkat i rostfritt stål 316 och har utformats för att klara miljöer som finns inom både livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tack vare att linnödstoppet har kapslingsklass IP67 och IP69K kommer det klara av tvätt med högt tryck.

Linnödstoppet är utrustat med en tvåfärgad LED indikering vilket gör att du även på avstånd kan se brytarens status.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C +80°C
Dragkraft uppspänd vajer	130 N
Dragkraft uppspänd vajer	<125N <300 mm böjning
Fäste	4 x M5
Godkännanden	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrerad LED	Ja
Integrerat nödstopp	Ja
IP-klass	IP69K, IP67
Kabelgenomföring	4 x M20
Kontaktfunktion	4NC 2NO

LED-indikering	Ja, tvåfärgad
Linlängd	Max 125m mellan två GLH-linnödstopp
Material Hus	Rostfritt stål 316
Material Kontakter	Silver
Matningsspänning LED	24Vdc
MTTFd	214 år
PFHd	$<1.0 \times 10^{-7}$
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Termisk ström (Ith)	10 A
Vikt	2475 g

