



TRYCKGIVARE SERIE T3, G1/4"

Modell 0680 och 0690

0680000411013

Tryckgivare -1-0 bar, G1/4", 0-10 V, DIN A

- Max avvikelse 0,5%
- Tryckområde från -1...0 bar till 0...100 bar
- För absolut (vacuum) eller relativt tryck



PRODUKTBESKRIVNING

Liten kompakt tryckgivare som är mångsidig med god noggrannhet. Kan användas för absolut (vakuum) eller relativt tryck.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4-E
Avvikelse max	≤0,5 % Full Scale vid rumstemperatur
Elektrisk anslutning	DIN EN 175301-803-A
IP-klass	IP65
Långtidsstabilitet	≤0,2 % av ändvärdet per år
Material Hus	Rostfritt stål 316L
Material Mediaberörda delar	Rostfritt stål 316L
Matningsspänning DC max	32 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	100 °C
Responstid	2 ms
Temperaturområde media från	-40 °C
Temperaturområde media till	100 °C

Tryck	Relativ
Tryckområde max	0 bar
Tryckområde min	-1 bar
Typ av signal	0-10 V
Vikt	80 g