


GUMMIKABEL FINTRÄDIG H07RN-F HARMONISERAD

KAB01000210/04K

Gummikabel H07RN-F 2x1 mm²



- UV-resistent
- Väderbeständig
- Fintrådig
- Flexibel

PRODUKTBESKRIVNING

Kabeln lämpar sig som fast- och flexibelmontering inom- och utomhus, samt som anslutningskabel i mobila elapparater, också i krävande industriapplikationer. Ytermantel är olje-, ozon-, UV-strålning- och väderbeständig.

TEKNISK DATA

Antal ledare	2 st
Användningsområde	Rörlig installation
Diameter yttre ±5%	8,5 mm
Färg ytermantel	Svart
Godkännanden	RoHS
Kabeltyp	Gummikabel
Kopparvikt	19,2 kg/km
Ledararea	1 mm ²
Ledarbeteckning	≤ 5 färgkodade ledare, > 6 svarta nummermärkta ledare + grön/gul skyddsledare.
Ledare	DIN VDE 0295/IEC 60228
Ledaridentifiering	Färgkodad
Ledarisolation	Gummiblandning
Ledartvinning	Tvinnad i lager
Material Ytermantel	Gummiblandning
Nominell spänning	Uo/U 450/750 V
Skärmad	Nej
Temperaturområde fast användning från	-25 °C
Temperaturområde fast användning till	60 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-25 °C

Temperaturområde flexibel användning till	60 °C
Testspänning	2000 V
Vikt	89 kg/km

