

ETHERNETKAMERA EMOS

ORL0186000
CAMERA EMOS 180

- 12 eller 24 VDC
- M12 D-coded Ethernet 4-pins male ,0,5M kabel
- IP67, IP69K Klassad
- Robust kamerahus i Anodiserat Aluminium & tåligt syntetiskt termoplastpolymer anpassat för automotive branchen.
- 0,24kg (inkl. kabel och fäste)



PRODUKTBESKRIVNING

Orlaco's Ethernet RTP/AVB EMOS kameror är ideala för att integreras med fordonets befintliga datasystem. Kamerans ethernet teknologi ger en HD-kvalitetsbild i realtid. Kamerorna har en 4-pins M12 D-kodad ethernetkontakt och kan anslutas till en tredjeparts monitor eller önskad HMI.

EMOS kameran har extremt låg fördröjning och passar bla utmärkt till lastbilar, lyftkranar, tunga redskap, gruvfordon samt radiostyrda/automatiska fordon.

Kameran streamar MJPEG eller H.264 till i princip vilken typ av monitor via RTP och AVB protokoll.

TEKNISK DATA

IP-klass	IP68, IP69K
Kameravinkel	180 °
Material	Anodiserad aluminium
Matningsspänning DC max	24 V DC
Matningsspänning DC min	12 V DC
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vibrationstålighet	50g

Camera EMOS Ethernet Front side of Molded M12-D 4p connector:



- Connector**
- 1 = Orange/white = +Tx
 - 2 = Green/white = +Rx
 - 3 = Orange = -Tx
 - 4 = Green = -Rx
- Overall shielding connected to connector housing.

- Open wires**
- 1 = Red = Power
 - 2 = White = 0V

