

NUVO-5026E

N5026E- I7-6700

Intel Core i7-6700 (8M Cache, 3.4/ 4.0 GHz, 65W TDP)

- Intel® 6th Gen Core™ i7/ i5/ i3 LGA1151 35W/ 65W
- Dual PCIe x8 slots in patented expansion Cassette*
- 6x GbE ports, supporting 9.5 KB jumbo frame
- Up to 32 GB, DDR4-2133 SODIMM
- VGA/ DVI/ DP triple independent display, supporting 4K2K resolution




PRODUKTBESKRIVNING

Det som skiljer Nuvo-5026E från de andra datorerna i 5000-serien är att den har dubbla PCIe slots. Med 2st expansionsplatser är den mer anpassningsbar än tidigare 5000 datorer. Tack vare Neosys patenterade expansionskassetter kan man installera PCIe kort utan att struva isär hela datorn. Likt de andra datorer i serien är den fläktlös och anpassad för tuffa arbetsmiljöer där temperaturer kan vara mellan -25 °C till 70°C.

TEKNISK DATA

AMT	Intel AMT 11
Bredd	225 mm
Chipset	Intel Q170 Plattform Controller Hub
Chocktålighet	50 Grms (IEC60068-2-27)
DC Input	1x 3-pin terminal block
Djup	240 mm
Fjärrstyrning	1x 10-pin (2x5) wafer kontakt för remote on/off kontroll och status LED output
Grafik	Integrated Intel HD graphics 530 eller 510 (CPU dependent)
Gränssnitt	2x PCIe x8 slot Gen3, 4-lanes PCIe signals in expansion Cassette
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x mini PCI-E socket med front-access SIM-socket, 1x mini PCI-E socket med intern SIM-socket
Hårddiskinterface - mSATA	1x full-size mSATA port (mux with mini-PCle)
Hårddiskinterface - SATA	2x Intern SATA port för 2,5" HDD/SSD installation, stödjer RAID 0/1
Höjd	111 mm
I/O-portar - Anslutning	1x MezIO™ expansionsport för Neosys MezIO™-modul
I/O-portar - Ethernet-port	2x Gigabit Ethernet-portar från Intel® I219 och I210

I/O-portar - Ljudutgång	1x Mic-in och 1x Speaker-out
I/O-portar - Seriell	2x programmerbar RS-232/422/485 port (COM1 & COM2), 1x RS-232 port (COM3)
I/O-portar - Video	1x stacked VGA + DVI-D kontakt, 2x DisplayPort kontakter, stödjer 4K2K upplösning
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	32 GB
Montering	Väggfäste (standard) eller DIN-Rail (tillbehör)
PoE kapacitet	Optional IEEE 802.3at PoE+ PSE för GbE Port 3 ~ Port 6, 80 W total power budget
Processor	Intel Core i7-6700 (8M Cache, 3,4/4,0 GHz, 65 W)
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
TPM	TPM 2.0
Typ av minne	DDR4-2133 SDRAM
USB - Kontakt	4x USB 3.0-portar via egen XHCI controller, 4x USB 2.0-portar
Vibrationstålighet	5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (med SSD, enligt IEC60068-2-64)
Vikt	3,7 kg



Unit : mm

