

NUVO-5608VR

Fläktlös dator för övervakningssystem med 8x PoE+

N5608VR-I7
Intel Core i7-6700 (8M Cache, 3.4/ 4.0 GHz, 65W TDP)

- 2x 3.5" HDD, support RAID 0/1 med 24 TB kapacitet
- 8x 802.3at PoE+ portar och 2x GbE portar
- 1x CAN 2.0 port
- 4-CH isolated DI och 4-CH isolated DO
- 8~35V wide-range DC input med inbyggd ignition power control



PRODUKTBESKRIVNING

Nuvo-5608VR är speciellt designad för övervakningsapplikationer. Med 8st PoE+ portar är det den Neosys dator som kan driva flest kameror via PoE+ utan att köpa till expansionskort.


För att kunna spara övervakningsvideos i 8-CH, 1080p eller @H.264 krävs det mycket lagringsmöjligheter. Nuvo-5608VR erbjuder upp till 24 TB lagring, vilket kan jämföras med 3 månader av video. Det tack vare två platser 3.5" hårddiskar samt en full-size mSATA plats.

För att undvika att hårddiskarna ska generera för mycket värme, har varje 3.5" plats separata kylflänsar. Likt andra Neosys datorer är den fläktlös och klarar temperaturer från -25°C till 70°C.

TEKNISK DATA

AMT	AMT 11.0
Bredd	240 mm
CAN	1x CAN 2.0
Chipset	Intel® Q170 Platform Controller Hub
Djup	225 mm
Höjd	98 mm
Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	32 GB
Processor	Intel® Core™ i7-6700 (8M Cache, 3.4/ 4.0 GHz, 65W TDP)
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C

Temperaturområde till	70 °C
Vibrationstålighet	1 Grms (IEC60068-2-64)
Vikt	3,5 kg



Unit : mm

