

## ZDO, OVALT TANKLOCK

ZDO100306NAT

Ovalt Lock Trycklös 340x440mm Nat. Utan Svingarm  
för Öppen/Stängd Lock: 3 mm Ring.: 30 x 12 mm  
Packning: Lös Naturgummi packning -50°C/+90°C Matr:  
Medieberörda 1.4571 - Ej Medieberörda delar 1.4301  
Yta: Låg polerat - Hals: Blästrat



- Med olika godkännanden
- Mediaberörda delar: 1.4571
- Lös packning av naturgummi

### PRODUKTBESKRIVNING

OEM Automatic erbjuder ett brett sortiment av tanklock från Zimmerlin som gör det enkelt och smidigt att övervaka processen. Här presenterar vi allt från enkla standardlock till tanklock för höga tryck. Locken kan kundanpassas med olika varianter av processanslutningar och synglas. Locken från Zimmerlin uppfyller de höga krav som ställs av processindustrin t.ex livsmedel, bryggeri, kosmetika och läkemedel med godkännanden som EHEDGE, 3A-Sanitary standard, ASME, PED, GOST-R, ATEX, SELO etc.

Vi erbjuder också ett stort urval av packningar i olika material och former till tanklock och synglas.

- Mediaberörda delar 1.4571
- Packing: Silikon, EPDM, NBR eller Viton
- Stjärnhandtag i plast med mässingsgånga M12
- Materialcertifikat enligt 3.1 kan medlevereras
- Lockets yta: Halvblankt
- Hals: Blästrat
- Options: Andra packningsmaterial och tillbehör

### TEKNISK DATA

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Antal bultar</b>      | 1 st                               |
| <b>Beskrivning</b>       | Se bild                            |
| <b>Certifikat</b>        | 3.1 EN10204 - FDA                  |
| <b>Dimension K</b>       | 12 mm                              |
| <b>Dimension S</b>       | 3 mm                               |
| <b>Dimension synfält</b> | 340 x 440 mm                       |
| <b>Kapsling</b>          | LÖS NATURGUMMIPACKNING -50°C/+90°C |
| <b>Materialekvalitet</b> | 1.4571 / 1.4301                    |
| <b>Temperaturområde</b>  | +70°C/-50°C                        |
| <b>Vakuum</b>            | 0 bar                              |
| <b>Vikt</b>              | 11 kg                              |
| <b>Ytfinhet</b>          | POLERAD - HALS BLÄSTRAD            |

Løs standard pakning




Vulkaniseret pakning




Svingarm



Dæksel med svejsning 30 x 12



Dæksel med karm



Dæksel med presset karm

