

## INSTICKSKOPPLING VINKLAD, SVIVLANDE

Serie 50126

50126 4-1/8

L-koppling, vridbar, hög, 4 mm-slang, 1/8", röd




- 1/8" till 3/8" utvändig BSPP
- Ø4 till 10mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar

### PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

### TEKNISK DATA

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Anslutning                | G1/8                         |
| Form/Utförande            | L                            |
| Förpackningsstorlek       | 10 st                        |
| Gängtyp                   | Cylindrisk                   |
| Material Frikopplingsring | Acetalplast röd              |
| Material Kropp            | Förnicklad mässing           |
| Media                     | Tryckluft, Vakuum            |
| Slangdiameter utv         | 4 mm                         |
| Slangkvalitet             | PA, Polyeten, PUR, PTFE, FEP |
| Temperaturområde från     | -20 °C                       |
| Temperaturområde till     | 80 °C                        |
| Tryckområde max           | 20 bar                       |
| Tryckområde min           | -0,99 bar                    |



| Red          | Black         | Slang | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|--------------|---------------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50126 4-1/8  | 50126N 4-1/8  | 4     | 1/8 | 5,4 | 18,0 | 28,4 | 9   | 12  | 10,0 |
| 50126 4-1/4  | 50126N 4-1/4  | 4     | 1/4 | 7,1 | 18,0 | 30,1 | 9   | 15  | 10,0 |
| 50126 5-1/8  | 50126N 5-1/8  | 5     | 1/8 | 5,4 | 20,0 | 32,6 | 11  | 12  | 12,5 |
| 50126 6-1/8  | 50126N 6-1/8  | 6     | 1/8 | 5,4 | 21,0 | 32,6 | 11  | 12  | 12,5 |
| 50126 6-1/4  | 50126N 6-1/4  | 6     | 1/4 | 7,1 | 21,0 | 34,3 | 11  | 15  | 12,5 |
| 50126 8-1/8  | 50126N 8-1/8  | 8     | 1/8 | 5,4 | 22,8 | 36,6 | 12  | 12  | 14,5 |
| 50126 8-1/4  | 50126N 8-1/4  | 8     | 1/4 | 7,1 | 22,5 | 36,8 | 12  | 15  | 14,5 |
| 50126 8-3/8  | 50126N 8-3/8  | 8     | 3/8 | 8,1 | 22,5 | 38,8 | 12  | 18  | 14,5 |
| 50126 10-1/4 | 50126N 10-1/4 | 10    | 1/4 | 7,1 | 26,5 | 44,0 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50126 10-3/8 | 50126N 10-3/8 | 10    | 3/8 | 8,1 | 26,5 | 43,3 | 14  | 18  | 17,5 |