

## INSTICKSKOPPLING T, SVIVLANDE

Serie 50226

50226 3-M5

T-koppling, vridbar, 3 mm-slang, M5, röd

- M5 till 1/2" utvändig BSPP
- Ø3 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




### PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

### TEKNISK DATA

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Anslutning                | M5                           |
| Form/Utförande            | T                            |
| Förpackningsstorlek       | 10 st                        |
| Gängtyp                   | Metrisk                      |
| Material Frikopplingsring | Acetalplast röd              |
| Material Kropp            | Förnicklad mässing           |
| Media                     | Tryckluft, Vakuum            |
| Slangdiameter utv         | 3 mm                         |
| Slangkvalitet             | PA, Polyeten, PUR, PTFE, FEP |
| Temperaturområde från     | -20 °C                       |
| Temperaturområde till     | 80 °C                        |
| Tryckområde max           | 20 bar                       |
| Tryckområde min           | -0,99 bar                    |



| Red              | Black             | A        | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|------------------|-------------------|----------|-----|------|------|-----|-----|------|
| 50226 3-M5       | 50226N 3-M5       | M5       | 3,0 | 16,5 | 16,2 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-M5       | 50226N 4-M5       | M5       | 3,0 | 17,0 | 16,1 | 9   | 8   | 10,0 |
| 50226 4-1/8      | 50226N 4-1/8      | 1/8      | 5,4 | 17,0 | 16,4 | 9   | 13  | 10,0 |
| 50226 4-1/4      | 50226N 4-1/4      | 1/4      | 7,1 | 17,0 | 18,1 | 9   | 16  | 10,0 |
| 50226 6-M5       | 50226N 6-M5       | M5       | 3,0 | 21,0 | 18,3 | 11  | 11  | 12,5 |
| 50226 6-1/8      | 50226N 6-1/8      | 1/8      | 5,4 | 21,0 | 18,1 | 11  | 13  | 12,5 |
| 50226 6-1/4      | 50226N 6-1/4      | 1/4      | 7,1 | 21,0 | 19,8 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1    | 50226N 6-M12X1    | M12x1    | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.25 | 50226N 6-M12X1.25 | M12x1.25 | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 6-M12X1.5  | 50226N 6-M12X1.5  | M12x1.5  | 7,3 | 21,0 | 20,0 | 11  | 16  | 12,5 |
| 50226 8-1/8      | 50226N 8-1/8      | 1/8      | 5,4 | 22,5 | 21,6 | 13  | 13  | 14,5 |
| 50226 8-1/4      | 50226N 8-1/4      | 1/4      | 7,1 | 22,5 | 21,8 | 13  | 16  | 14,5 |
| 50226 8-3/8      | 50226N 8-3/8      | 3/8      | 8,1 | 22,5 | 23,8 | 13  | 20  | 14,5 |
| 50226 8-1/2      | 50226N 8-1/2      | 1/2      | 9,6 | 22,5 | 25,3 | 13  | 25  | 14,5 |
| 50226 10-1/4     | 50226N 10-1/4     | 1/4      | 7,1 | 26,5 | 25,8 | 14  | 16  | 17,5 |
| 50226 10-3/8     | 50226N 10-3/8     | 3/8      | 8,1 | 26,5 | 25,3 | 14  | 20  | 17,5 |
| 50226 10-1/2     | 50226N 10-1/2     | 1/2      | 9,6 | 26,5 | 26,8 | 14  | 25  | 17,5 |
| 50226 12-3/8     | 50226N 12-3/8     | 3/8      | 8,1 | 31,3 | 28,4 | 16  | 20  | 21,5 |
| 50226 12-1/2     | 50226N 12-1/2     | 1/2      | 9,6 | 31,3 | 29,9 | 16  | 25  | 21,5 |