

STRYPBACKVENTIL MED VRED, UTVÄNDIG GÄNGA, FÖR VENTIL

Serie 50 000

50915 3-M5

Strypbackvent. Ventil, 3 mm-slang, M5, röd

- Kropp i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -20 till 80°C
- För ventilmontage
- Justering med vred




PRODUKTBESKRIVNING

En strypbackventil från Aignep är en komponent som används inom pneumatik och hydraulik för att reglera flödet av vätskor eller gaser i en ledning. Denna typ av ventil kan vara användbar i olika applikationer där det är nödvändigt att kontrollera flödes hastigheten eller förhindra oönskat återflöde.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Justeringsskruv	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft
Slangdiameter utv	3 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	4.5	20.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.5	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.5	20.0	33.0/37.5	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.5	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.5	25.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.5	28.0	46.5/52.5	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.5	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.5	28.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.5	30.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.5	32.0	46.5/52.5	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.5	35.0	51.0/58.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.5	35.5	51.0/58.0	24

