

INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 57030

57030 4-M5

Instickskoppling, rak, 4 mm-slang, inv. Swift fit M5

- M5 till 1/2" invändig BSPP
- Ø4 till 12mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

TEKNISK DATA

Anslutning invändig	M5
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Packning	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga(EPDM*)
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



	A	B	L	CH
57030 4-M5	M5	5,5	21,0	11
57030 4-1/8	1/8	8,5	24,0	13
57030 4-1/4	1/4	11,0	27,5	16
57030 5-1/8	1/8	8,5	26,5	13
57030 6-1/8	1/8	8,5	26,0	13
57030 6-1/4	1/4	11,0	29,5	16
57030 8-1/8	1/8	8,5	27,0	15
57030 8-1/4	1/4	11,0	29,5	17
57030 8-3/8	3/8	12,0	32,0	19
57030 10-1/4	1/4	11,0	32,0	18
57030 10-3/8	3/8	12,0	33,5	19
57030 10-1/2	1/2	15,0	39,0	24
57030 12-3/8	3/8	12,0	36,0	21
57030 12-1/2	1/2	15,0	41,0	24