

T-KOPPLING, UTVÄNDIG GÄNGA ÅT SIDAN

Serie 1 000

1220 6/4-1/8

Rapid T-koppling, 6/4-slang, 1/8"

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




PRODUKTBESKRIVNING

En T-koppling från Aignep är vanligtvis tillverkad av högkvalitativt material som polyamid, mässing eller rostfritt stål för att säkerställa hållbarhet och korrosionsbeständighet. Den har tre ingångar eller utgångar i form av röranslutningar med olika diameterstorlekar, vanligtvis benämnda som huvudgren och sidogrenar.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1/8
Form/Utförande	T
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Konisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	4 mm
Slangdiameter utv	6 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7.5	36.7	20.6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11.0	40.2	20.6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7.5	38.0	21.9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11.0	41.5	21.9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7.5	41.5	25.5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11.0	45.0	25.5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11.5	45.5	25.5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11.5	48.5	28.0	13
1220 15/12.5-1/2	1/2	14.0	57.5	32.5	16