

BANJOKOPPLING FÖR HÅLSKRUV, DUBBEL

Serie 1 000

1510 4/2.7-M5
Banjokoppling, dubbel, 4/2,7-slang, ØM5

- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C




PRODUKTBESKRIVNING

En banjokoppling från Aignep är en anslutningskomponent som används inom hydraulik och pneumatik för att säkert ansluta rör eller slangar till en banjobult. Denna typ av koppling är konstruerad för att erbjuda en tät och säker anslutning samtidigt som den tillåter justering av rörets eller slangens position.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	B
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Metrisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



		A	D	S	L
1510 42.7-M5	M5	5,1	9	12,5	33,0
1510 42.7-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,8
1510 6/4-M5	M5	5,1	9	15	43,0
1510 6/4-1/8	1/8	10,0	14	12,5	46,8
1510 6/4-1/4	1/4	13,3	18	12,5	50,8
1510 6/4-3/8	3/8	16,7	21	15	53,8
1510 8/6-1/8	1/8	10,0	14	17	49,4
1510 8/6-1/4	1/4	13,3	18	20	55,2
1510 8/6-3/8	3/8	16,7	21	15	58,4
1510 8/6-1/2	1/2	21,0	26	17	61,0
1510 10/8-1/8	1/8	10,0	14	20	53,0
1510 10/8-1/4	1/4	13,3	18	24	59,0
1510 10/8-3/8	3/8	16,7	21	15	61,0
1510 10/8-1/2	1/2	21,0	26	17	68,0
1510 12/10-3/8	3/8	16,7	21	20	65,0
1510 12/10-1/2	1/2	21,0	26	24	70,0
1510 15/12.5-1/2	1/2	21,0	26	20	73,0