



ROSTFRIA HEAVY DUTY SNEDGÅNGSVAKTER

501003A

Snedgångsvakt rostfri 35x120 2NC 2NO 24v LED

- Hus i rostfritt stål (316)
- Tvångsbrytande NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Hög mekanisk livslängd över 150 000 cykler
- Rulle i olika längd och diameter
- Finns med tvåfärgad LED för statusindikering



PRODUKTBESKRIVNING

Snedgångsvakter eller Belt Alignment Switches används för att övervaka om ett transportband driver för långt åt något håll. Snedgångsvakten indikerar att transportbandet driver snett och på så sätt kan ofrivilliga stopp i processen undvikas.

Snedgångsvakterna monteras vid lämpliga punkter längs med transportbandet för att säkerställa driften.

TEKNISK DATA

Användningskategori	AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc
Arbetstemperatur	-25°C...+80°C
Atex-godkänd	Nej
Driftskategori	AC15
Fäste	4 x M5
Godkännanden	IEC 60947-5-1
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67
Isolationsspänning	500V
Kabelgenomföring	4 x M20

Kontaktfunktion	2NC 2NO
Material Hus	Rostfritt stål
Material Kontakter	Silver
Matningsspänning LED	24 V DC
Märkstötspänning (Uimp)	2500V
Termisk ström (Ith)	10 A

