

BERÖRINGSFRI BRYTARE RMC

134005
RMC 2M 2NC 1NO LED

- Magnetkodad
- Upp till PL d vid seriekoppling
- M30-hus
- IP67/IP69K
- -25°C - 105°C



PRODUKTBESKRIVNING

RMC är en kodad magnetbrytare i rostfritt stål 316 som designats för att överleva de tuffa miljöerna inom livsmedelsbearbetning, förpackning och farmaceutiska applikationer.

Brytaren har inga rörliga delar.

Lämplig för CIP-rengöring. Brytaren är klassad till IP69K (högtryckstvättning med rengöringsmedel vid 80C och 100psi). Den har specificerats till 105 C men har utformats för att fungera säkert upp till 125C.

RMC kan anslutas till de flesta säkerhetsreläer och kan uppnå PLe / Cat4 enligt ISO13849-1.

LED-indikering (tillgänglig utan lysdiod vid behov).

Med en avkänningsyta på 10mm har RMC hög tolerans mot felinställning.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C ... +105°C
Byter aktuell min	10Vdc 1mA
Godkännanden	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67, IP69K
Kabellängd	2 m
Kabeltyp	PVC
Kontaktbetyg max	24Vdc 0.2A
Kontaktfunktion	2NC 1NO
Ledararea	0,25 mm ²

