

NUVO-7160GC

N7160GC-I3-65W-POE

Intel Core i3-8100, 65W TDP

- Intels nya Coffee Lake processorer (8th Gen)
- PCIe x16 slot@Gen3, 16-lanes
- Stödjer grafikkort som har en strömförbrukning upp till 120 W
- Robust design som klarar -25 till +60°C
- Upp till 32 GB RAM, DDR4-2666 SODIMM



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

AMT	Intel AMT 12
Bredd	240 mm
Chipset	Intel Q370 Platform Controller Hub
DC Input	3-pin plug
Djup	225 mm
Grafik	Integrerad Intel UHD Graphics 630
Hårddiskinterface - Mini-PCle	1x full-size mini PCI Express med SIM socket
Hårddiskinterface - SATA	2x SATA portar för 2.5" HDD/SSD , stödjer RAID 0/1
Höjd	111 mm
I/O-portar - Anslutning	1x MezIO™ expansionsport för Neosys MezIO™
I/O-portar - COM-port	2x software-programmable RS-232/422/485, 2x RS-232
I/O-portar - Ethernet-port	6x Gigabit Ethernet 1x I219, 5x I210
I/O-portar - Ljudutgång	1x 3.5 mm uttag för mikrofon och högtalare
I/O-portar - M.2	1x M.2 2280 som stödjer NVMe SSD och Intel Optane (PCIe Gen3/ x4)
I/O-portar - PCI Express	1x PCIe 3.0 x16, Cassette för 120W GPU (188 mm x 121 mm)
I/O-portar - USB	4x USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), 4x USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)
I/O-portar - Video	1x VGA, 1x DVI, 1x DP
Luftfuktighet	10-90 %, icke-kondenserande

Matningsspänning DC max	35 V DC
Matningsspänning DC min	8 V DC
Minne RAM	32 GB
Montering	Väggfäste (standard) eller DIN-Rail (tillbehör)
PoE kapacitet	IEEE 802.3at PoE+ för PSE Port 3 till Port 6 100 W
Processor	Intel Core i3-8100
Remote Control & Status Output	Ja
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	50 °C
TPM	TPM 2.0
Typ av minne	2x DDR4 2666/ 2400 SO-DIMM
Vikt	4,5 kg



Unit : mm

