

VAKUUMEJEKTOR

Serie LEMP

LEMP60X12VO

Ejektor, 60%, Ø1,2mm, utan vakt

- Genomlopp 1 till 1,4mm
- Max luftförbrukning 90NI/min
- Max vakuumflöde 70 NI/min
- Enkel konstruktion
- Integrerad tryckregulator



PRODUKTBESKRIVNING

Går även att få i gruppmontage

TEKNISK DATA

Anslutning matningstryck	Instick för 6/4-slang
Anslutning vakuum	Instick för 8/6-slang
Avblåsning	Nej
Bredd	25 mm
Funktion	Normalt öppen
Genomlopp	1,2 mm
Höjd	64,5 mm
IP-klass	IP65
Livslängd	>10 miljoner cykler
Ljudnivå	68 dBA
Luftförbrukning	65 NI/min
Längd	59,5 mm
Material	PA6.6
Material Interna delar	Aluminium, Mässing

Material Tätningar	NBR
Matningsspänning	24 V DC
Matningstryck max	8 bar
Matningstryck min	4 bar
Media	Osmord tryckluft, min. 5 µm filtrering enl. ISO 8573-1, class 4
Montage	Singelmontage
Omgivningstemperatur från	10 °C
Omgivningstemperatur till	60 °C
Vakuumflöde	72 NI/min
Vakuumnivå	60 %
Vakuumvakt	Nej
Vikt	90 g