

APAX-5580

PAC

APAX5580-GENERAL-CELERON

- Expanderbar med I/O slots
- CodeSys V3.5 (valfritt)
- Industriklassad
- Automationsenhet



PRODUKTBESKRIVNING

APAX-5580 är ett kraftfullt DIN monterad industripc med Intel Core i7/i3 eller Celeron CPU. Tillsammans med APAX I/O moduler är detta system en optimal lösning med flexibla I/O's, real-time I/O kontroll och dubbla strömförsörjningar för redundans. Systemet har även en extra mPCIe slot för expansionskort såsom wifi eller iDoor moduler. Idag stödjer vi totalt fyra samtida protokoll och på sätt kan man integrera alla sina olika kommunikationssätt in i samma enhet.

Med hjälp av CodeSys som ett komplement och tillval så får man en enkel programmering av enheten med de mest kända språken enligt IEC-61131-3. Programmeringsverktyget är gratis och implementeras på hårdvarunivå anpassat för de funktioner som ni är i behov av.

TEKNISK DATA

HÅRDVARA

CPU	Celeron 2980U
Antal kärnor CPU	2
Klockfrekvens	1,6 GHz
Minne RAM	4 GB
Minne	DDR3

IN-/UTGÅNGAR

I/O-portar - COM-port	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	4
I/O-portar - Video	VGA
I/O-portar - Audio	3,5mm

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
Bredd	117 mm
Djup	106 mm
Höjd	148,5 mm
Material Kapsling	Aluminium
Vikt	2,42 kg
Effektförbrukning	28 W
Manöverspänning	24 V DC
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	60 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Kylning	Fläktlös design
Montering	DIN