

## USB-KONTAKT MED KABEL

För 22,5 mm håltagning

490113.0500  
Connector USB USB-3.0 A/A , 5M

- USB 3.0 A/A, F/M
- IP20 - IP65 med stängt lock
- Kabellängd 0.6 m - 5 m



### PRODUKTBESKRIVNING

USB-kontakter används mer och mer i industriella miljöer, t. ex i produktionslinjer och till instrument.

Ofta behöver man ansluta en dator för att updatera, konfigurera eller logga olika värden - då underlättare det om data-anslutningar redan sitter på plats.

Lutzes panelkontakter ger ett snyggt och smidigt montage i ett 22,5 mm standardhål.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄNNA DATA

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Godkännanden                | cULus      |
| IP-klass                    | IP20, IP65 |
| Djup                        | 70 mm      |
| Temperaturområde från       | -5 °C      |
| Temperaturområde till       | 70 °C      |
| Temperaturområde lager från | -25 °C     |
| Temperaturområde lager till | 80 °C      |
| Spänning max                | 30 V       |
| Färg                        | Svart      |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Material        | PA, PVC      |
| Märkström       | 0,9 A        |
| Antal kontakter | 9            |
| Kontaktmaterial | Guldpläterad |

