

I/O-CENTRAL M12 MED PLINTANSLUTNING

BTB805P-FBA

I/O Box M12-8port-twin-plintanslutning

- Plintanslutning
- 4 eller 8 portar
- LED-indikering för spänning och aktiv port
- IP67



PRODUKTBESKRIVNING

Brad Harrison I/O-centraler förenklar anslutning och kontroll av induktiva givare, fotoceller, magnetventiler, tryckvakter, tryckgivare, gränslägesbrytare etc.

Plintanslutning med delbar plint gör det möjligt att dela I/O-central och kabel från varandra vid tex transport.

LED-indikering och stora tydliga märkskyltar medför snabb funktionskontroll och förkortar felsökningstiden vid eventuella driftstopp. I/O-centralerna finns även utan LED-indikering.

TEKNISK DATA

Anslutning	M12
Antal poler	5
Antal portar	8 st
Färg hus	Svart
IP-klass	IP67
Isolering mantel	TPU-baserad (special)
Kabeldiameter max	12 mm
Kabeldiameter min	6 mm
Kodning	A
LED-indikering	Ja
Material Anslutning	Mässing
Material Hus	PBT
Material Kontakter	Guldpläterad

Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Märkström	3 A
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tillverkarens artikelnummer	1202480140